



| | | | |
|---------------------|---|---|----------|
| HPT-369LPB-O | | <お茶・お湯・冷水>タイプ 水道直結式 | |
| 外形寸法 | 幅450×奥行515(カップ置台取付時635)×高さ1430mm (本体部高さ760mm、置台部高さ670mm) | | |
| 製品質量 | 本体部 35kg | 置台部 19kg | |
| ボタン | 「お茶定量」、「お茶少なめ」 | | 赤色LEDランプ |
| | 「お湯定量」、「お湯連続」 | | |
| | 「冷水定量」、「冷水連続」 | | 青色LEDランプ |
| 表示灯 | 断水 | 赤色LEDバックライト表示 | |
| | eco | 緑色LEDバックライト表示 | |
| | 排水 | 赤色LEDバックライト表示 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | | |
| 消費電力 | 給茶機部 1,015W | 冷水機部 175/190W | |
| 給水方式 | 水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用は手動給水 | | |
| 排水方式 | 置台内の排水タンク(10L)への排水 | | |
| 湯タンク | YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L | | |
| ヒーター | ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W | | |
| 沸上温度 | 標準 約90℃(73~98℃可変) | | |
| 冷却用タンク | PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L | | |
| 冷水コイル | SUS304TP (Φ7、ステンレスパイプ) | | |
| 冷凍サイクル | 完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品) | | |
| 冷水温度 | 約4℃(給水水温、採水量により変動) | | |
| 給湯給水装置 | 湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁3個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個) | | |
| 原料送出装置 | キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出 | | |
| 抽出装置 | 茶こし網方式 設定条件により茶の葉自動交換 | | |
| 原料容器 | 約1200ml 収容(専用茶で約420g) | | |
| 換気ファン | プロペラファン(排気ファン) | | |
| 制御装置 | 湯タンク給水制御 | 水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON | |
| | 湯温制御 | 温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON | |
| | 冷凍サイクル制御 | IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON | |
| | 抽出制御 | 「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御 | |
| | 適温制御 | 適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可) | |
| | 学習省エネ運転制御 | 過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え | |
| | 週間予約制御 | 曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ) | |
| | 自動リンス制御 | 曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可) | |
| | 同時抽出 | 最大3飲料可能 | |
| | 交換制御 | 「交換湯量」(交換回数設定可)「交換時間」設定により、交換モーター、原料モーターを制御 | |
| その他 | 濃度均一制御 | 設定条件により、2杯目以降1杯毎に茶の葉を少量追加し、均一濃度にする | |
| | 給水方式、動作音、湯温、同時抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、 抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他 | | |
| 安全装置 | コンプレッサー | 過負荷保護装置、サーモセンサー付 | |
| | ヒーター | 温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰) | |
| | 断水 | 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF | |
| | 漏水 | 別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止 | |
| 給水口口径 | G1/2A | | |
| 附属品 | 本体 | 鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、取扱説明書 | |
| | 置台 | 鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L] 浄水器接続用フレキ管、オルガノ社製浄水器 | |
| 別売品 | カップホルダー[MTC-101] | | |
| | カップキャビネット[MTC-302] | | |
| | セーフティドア[SDM-10]、サブロート[SAB-01] | | |
| | ドレンパン[RKT-01P] | | |
| | 漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P] | | |
| | 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] 転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520] | | |
| 品名 | 自動お茶いれ機 | | |
| 型名 | HPT-369LPB-O | | |