



<b>HTC-1046LPRD-0</b>	<b>&lt;HOT/COLD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水&gt;タイプ 水道直結式</b>	
<b>外形寸法</b>	幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ880mm (本体部高さ 860mm、脚高さ 20mm)	
<b>製品質量</b>	本体部 37kg	
<b>ボタン</b>	「HOT」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「お湯」	赤色LEDランプ
	「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2、粉末飲料3、粉末飲料4)、「冷水」	青色LEDランプ
	「安全ロック」、「量多め」、「沸上げ」	赤色LEDランプ
<b>表示灯</b>	「省エネ」	緑色LEDバックライト表示
	「断水」、「排水」、「お湯(℃)」、「準備中」、「抽出中」	赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ2個
<b>電源</b>	AC100V 50/60Hz 共用	
<b>消費電力</b>	給茶機部 1,040W 冷水機部 175/190W	
<b>給水方式</b>	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用は手動給水	
<b>排水方式</b>	直接排水	
<b>湯タンク</b>	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
<b>ヒーター</b>	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
<b>沸上温度</b>	標準 約95℃(80~98℃可変)	
<b>冷却用タンク</b>	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
<b>冷水コイル</b>	SUS304TP (Φ7、ステンレスパイプ)	
<b>冷凍サイクル</b>	完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
<b>冷水温度</b>	約4℃(給水水温、採水量により変動)	
<b>給湯給冷水装置</b>	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプコイル方式(給冷水電磁弁1個)	
<b>原料送出装置</b>	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
<b>抽出装置</b>	独立電動ミキシング方式	
<b>原料容器</b>	粉末原料 約800ml 収容×4個	
<b>換気ファン</b>	プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
<b>制御装置</b>	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される
<b>その他</b>	量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可
		給水方式、動作音、湯温、交互抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他
<b>安全装置</b>	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF
	漏水	別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
<b>給水口口径</b>	G1/2A	
<b>付属品</b>	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書 浄水器接続用フレキ管、オルガノ社製浄水器	
<b>別売品</b>	カップホルダー[MTC-101]、カップキャビネット[MTC-302] セーフティドア[SDM-1046L]、コインメック[CB-20] Dタイプ専用置台[CAT-15W] Dタイプ専用アジャスター[AJT-D] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 排水ホース、排水ホースジョイント ステンレススノコ[SNK-H13/SNK-H40]	
<b>品名</b>	自動お茶いれ機(ピンクリボン仕様機)	
<b>型名</b>	HTC-1046LPRD-0	