




HTC-1426LBD	<HOT/COLD飲料(粉末飲料:各4種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法	幅450×奥行525×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)	
製品質量	本体部 39kg 置台部16kg	
ボタン	P u s h (飲料抽出):「飲料1」~「飲料12」 飲料の濃さ:「薄め」、「標準」、「濃いめ」 飲料の量:「少なめ」、「標準」、「多め」	白色LEDランプ
	「お湯」、「沸とう」	赤色LEDランプ
	「冷水」	青色LEDランプ
表示灯	「抽出中」、「準備中」	白色LEDバックライト表示
	「お湯(℃)」、「断水」、「排水」	赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」	青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	7セグメントLEDディスプレイ表示
電源	AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力	給茶機部 1,040W 冷水機部 125/140W	
給水方式	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式	直接排水	
湯タンク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒーター	ステンレスシース線ヒーター 1,000W	
沸上温度	標準 約95℃(80~98℃可変)	
冷却用タンク	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル	SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル	完全密閉型 強制空冷式 冷媒HFO-1234yf(充填量70g)	
冷水温度	約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置	湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置	独立電動ミキシング方式	
原料容器	粉末原料 約800ml 収容×4個	
換気ファン	軸流ファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制御装置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
	冷凍サイクル制御	I B C方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
	濃さの調整量の調整	ファンクションボタンを押すことにより、設定された原料量の調整が可能 ファンクションボタンを押すことにより、設定された飲料量の調整が可能
安全装置	その他	給水方式、動作音、湯温、グリーブ抽出、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、安全ロック機能 ミックス抽出、休日予約制御、沸騰制御、抽出時間帯制御、杯数カウンター 休止・故障履歴、湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、粉碎茶設定 他
	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF
	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
給水口口径	漏電	漏電遮断器付
	給水口口径	G1/2A
付属品	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書	
別売品	カップホルダー[MTC-101] セーフティドア[SDM-1426] Dタイプ専用置台[CAT-15W] Dタイプ専用アジャスター[AJT-D] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 排水ホース、排水ホースジョイント	
品名	ドリンクディスペンサー	
型名	HTC-1426LBD	