



HTC-216LPB <HOT飲料(粉末飲料:1種類)お湯>タイプ 水道直結式		
外形寸法	幅335×奥行445(カップ置台取付時548)×高さ1430mm (本体部高さ 626mm、脚高さ 804mm)	
製品質量	本体部 18kg 置台部 13kg	
ボタン	「●」(お茶、お湯) 赤色LEDランプ 「準備中」(お茶、お湯) 赤色LEDバックライト表示	
電源	AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力	給茶機部 1,020W	
給水方式	水道直結(浄水器を通して給水)	
排水方式	置台内の排水タンク(10L)への排水	
湯タンク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L	
ヒーター	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸上温度	標準 約90℃(80~98℃可変)	
給湯装置	タンク上部採湯方式(給湯電磁弁2個)	
原料送出装置	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置	自然流攪拌方式	
原料容器	粉末原料 約800ml 収容×1個(粉碎茶用キャニスター FCK-6Lに変更可)	
換気ファン	軸流ファン(排気ファン)	
制御	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
	抽出制御	「原料量」「飲料量」設定により、原料モーター・給湯電磁弁等を制御
制御	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し抽出可能
	リンス制御	「リンス」キーで抽出機構部を洗浄
装置	使用原料選択	粉末原料と粉碎茶のモード切替により原料モーターの制御を変更
	動作音制御	動作音のON/OFFが可能
故障表示	湯センサー異常	お茶ボタン「●」ランプ点滅
	ポリウム異常	お湯ボタン「●」ランプ点滅
安全装置	断水	お湯ボタン「準備中」ランプ点滅
	漏水	お茶・お湯ボタン「●」「準備中」ランプ点滅
給水口口径	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰)
	断水	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF
漏水	漏水	別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止
	電	漏電遮断器付
付属品	給水口口径	G1/2A
	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、取扱説明書、滑り止めシート
別売品	置台	排水ホース、排水ホースジョイント 鍵、本体連結金具、床固定金具、壁固定チェーン、排水容器キット[OKT-11L]
	別売品	カップホルダー[MTC-101] 粉碎茶用キャニスター[FCK-6L] ドレンパン[RKT-01P] 漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] ステンレスノコ[SNK-H13]

品名	自動お茶いれ機
型名	HTC-216LPB