









減圧弁(必要に応じ設ける)
水圧は0.1~0.75MPa
の間でお使い下さい。水圧が高
い場合は減圧弁をつけ、0.1
~0.2MPaの間に調節して
ください。

ストレーナー(必要に応じ設ける)

ストップバルブ
サービスや保守の際に
必要ですので、必ず付け
てください。

排水口空間(必要に応じ設ける)
逆流防止のため50mm以上
の空間を確保してください。



HTC-6121LFBPA-E		<HOT / COL D飲料(粉末飲料:各1種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外形寸法		幅450×奥行515×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)	
製品質量		本体部 35kg 置台部 17kg	
ボ タ ン	「HOT」(粉碎茶1)、「お湯」、「定量」		赤色LEDランプ
	「COL D」(粉碎茶1)、「冷水」、「定量」		青色LEDランプ
	「安全ロック」、「量多め」、「沸上げ」		赤色LEDランプ
表 示 灯	「省エネ」		緑色LEDバックライト表示
	「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」		赤色LEDバックライト表示
	「冷水(℃)」		青色LEDバックライト表示
	英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)		7セグメントLEDディスプレイ2個
電 源		AC100V 50/60Hz 共用	
消費電力		給茶機部 1,040W 冷水機部 145/150W	
給水方式		水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
排水方式		直接排水	
湯タンク		YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約7.2L	
ヒーター		ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W	
沸上温度		標準 約95℃(80~98℃可変)	
冷却用タンク		PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L	
冷水コイル		SUS304TP (Ø7、ステンレスパイプ)	
冷凍サイクル		完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)	
冷水温度		約4℃(給水水温、採水量により変動)	
給湯給冷水装置		湯:タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁1個)	
原料送出装置		キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出	
抽出装置		独立電動ミキシング方式	
原料容器		粉碎茶 約800ml 収容×1個 [FCK-6L]	
換気ファン		プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)	
制 御 装 置	湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON	
	湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON	
	冷凍サイクル制御	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
	抽出制御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御	
	適温制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)	
	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え	
	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	
	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)	
	自動リンス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)	
	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される	
そ の 他	量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可	
		給水方式、動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	
	安全装置	コンプレッサー 過負荷保護装置、サーモセンサー付 ヒーター 温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰) 断水 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF 漏水 別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止 漏電 漏電遮断器付	
	給水口口径	G1/2A	
附 属 品	本体	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、取扱説明書	
	置台	鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント、粉碎茶用キャニスター[FCK-6L] 浄水器接続用フレキ管、浄水器	
別 売 品		ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40] カップホルダー[MTCT-101] セーフティドア[SDM-1046L] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[RKT-25] ドレンパン[RKT-01P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520]、転倒防止キット[SFT-01/SFT-02]	
品 名		自動お茶いれ機(ブラック仕様機)	
型 名		HTC-6121LFBPA-E	