

HTC-6121LFD-E		< HOT / COLD 飲料(粉碎茶:各1種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外 形 尺 法		幅 450 × 奥行 515 × 高さ 880 mm (本体部高さ 860 mm、脚高さ 20 mm)	
製 品 質 量		本体部 35 kg	
ボ タ ン	スイッチ	「HOT」(粉碎茶1)、「お湯」、「定量」、「沸上げ」 「COLD」(粉碎茶1)、「冷水」、「断水解除」 「安全ロック」、「量多め」、「濃いめ」	赤色 LED ランプ 青色 LED ランプ 赤色 LED ランプ
表 示 灯	LED	「省エネ」 「断水」、「排水」、「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」 「冷水(℃)」 英数字 2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード)	緑色 LED バックライト表示 赤色 LED バックライト表示 青色 LED バックライト表示 7セグメント LED ディスプレイ 2個
電 源	AC 100V 50/60Hz 共用	給茶機部 1,030W 冷水機部 175/190W	
消 費 電 力	給茶機部 1,030W 冷水機部 175/190W	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水	
給 水 方 式	直接排水	排水	
排 水 方 式	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約 7.2 L	湯タンク ヒーター 沸上温度	
湯 タ ン ク	SUS304TP(Φ7、ステンレスパイプ)	標準 約 95 °C (80~98 °C 可変)	
ヒ ー タ ー	ステンレスシールドヒーター 1,000 W	冷却用タンク 冷水コイル	PP樹脂 タンク有効水量 約 4.9 L
沸 上 温 度	完全密閉型 強制空冷式 フロン HFC-134a (特定フロン規制対応品)	冷凍サイクル	約 4 °C (給水水温、採水量により変動)
冷 却 用 タ ン ク	冷水温度	給湯給冷水装置	湯タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプ方式(給冷水電磁弁1個)
冷 水 コ イ ル	約 4 °C (給水水温、採水量により変動)	原 料 送 出 装 置	キャニスター方式 キャニスター吐出方式 モーター駆動 定量送出
冷凍サイクル	給湯給冷水装置	抽 出 装 置	独立電動ミキシング方式
冷 水 温 度	原 料 容 器	原 料 容 器	粉碎茶 約 800 ml 収容×1個 [FCK-6 L]
給湯給冷水装置	換 気 フ ァ ン	換 気 フ ァ ン	プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)
原 料 送 出 装 置	湯タンク給水制御	湯 水 制 御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
抽 出 装 置	湯温制御	温 度 制 御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
原 料 容 器	冷凍サイクル制御	I BC 方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON	
換 気 フ ァ ン	抽 出 制 御	適 温 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御
湯タンク給水制御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようになります)	エコモード運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え
湯温制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え	学習省エネ運転制御	過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
冷凍サイクル制御	週間予約制御	週間予約制御	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
抽 出 制 御	自動リムス制御	自動リムス制御	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リムス」キーでダイレクトリムスも可)
適 温 制 御	安全ロック制御	安全ロック制御	安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される
エコモード運転制御	濃さの追加	濃さの追加	「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可
学習省エネ運転制御	量の追加	量の追加	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可
週間予約制御	そ の 他	そ の 他	給水方式、動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他
自動リムス制御	安 全 ヒ ー タ ー	コンプレッサー	過負荷保護装置、サーモセンサー付
安全ロック制御	断 水 装 置	ヒーター	温度過昇防止器付(OFF 105 °C 手動復帰)
濃さの追加	漏 水 装 置	水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	
量の追加	電 電	水漏別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止	
そ の 他	給 水 口 口 径	漏電遮断器付	
給水方式、動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	G1/2 A		
給水方式、動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他	附 属 品	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、取扱説明書、粉碎茶用キャニスター[FCK-6 L] 浄水器接続用フレキ管、エバー・ピュア社製浄水器	
過負荷保護装置、サーモセンサー付	別 売 品	ステンレススノコ[SNK-H13/SNK-H40] カップホルダー[MTC-101]、カップキャビネット[MTC-302] セーフティードア[SDM-1046L]、コインメック[CB-20] Dタイプ専用置台[CAT-15W] Dタイプ専用アジャスター[AJT-D] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、排水ホース、排水ホースジョイント	
温度過昇防止器付(OFF 105 °C 手動復帰)	品 名	自動お茶いれ機	
水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF	型 名	HTC-6121LFD-E	
水漏別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止			
漏電遮断器付			