



<HOT/COLD飲料(粉碎茶:各1種類)お湯・冷水>タイプ 水道直結式	
外 形 尺 法	幅450×奥行515×高さ1530mm (本体部高さ860mm、置台高さ670mm)
製 品 質 量	本体部 35kg 置台部 18kg
ボ タ ン	「HOT」(粉碎茶1)、「お湯」「定量」「沸上げ」 赤色LEDランプ 「COLD」(粉碎茶1)、「冷水」「断水解除」 青色LEDランプ 「安全ロック」「量多め」「濃いめ」 赤色LEDランプ
表 示 灯	「省エネ」 緑色LEDバックライト表示 「断水」「排水」「お湯(℃)」「準備中」「抽出中」 赤色LEDバックライト表示 「冷水(℃)」 青色LEDバックライト表示 英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード) 7セグメントLEDディスプレイ2個
電 源	AC100V 50/60Hz 共用
消 費 電 力	給茶機部 1,030W 冷水機部 175/190W
給 水 方 式	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用水は手動給水
排 水 方 式	置台内の排水タンク(10L)への排水
湯 タ ン ク	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約7.2L
ヒ ー タ	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W
沸 上 温 度	標準 約95°C(80~98°C可変)
冷 却 用 タ ン ク	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L
冷 水 コ イ ル	SUS304TP(Ø7、ステンレスパイプ)
冷凍サイクル	完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)
冷 水 温 度	約4°C(給水水温、採水量により変動)
給湯給冷水装置	湯タンク上部採湯方式(給湯ポンプ1個) 冷水:冷却用タンク内パイプル方式(給冷水電磁弁1個)
原 料 送 出 装 置	キャニスター吐出方式 モーター駆動 定量送出
抽 出 装 置	独立電動ミキシング方式
原 料 容 器	粉碎茶 約800ml収容×1個 [FCK-6L]
換 気 フ ァ ン	プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)
湯タンク給水制御	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
湯温制御	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
冷凍サイクル制御	I BC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
抽 出 制 御	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯ポンプ・給冷水電磁弁等を制御
適 温 制 御	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようになります)
制 御 装 置	ECモード運転制御 過去4週間の使用状態を学習し、通常運転と余熱運転を自動切換え 学習省エネ運転制御 過去4週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え 週間予約制御 曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ) 自動リムス制御 曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リムス」キーでダイレクトリムスも可) 安全ロック制御 安全ロックボタンを押すとランプが消灯し、飲料ボタンのロックが解除される 濃さの追加 「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃いの追加が可 量の追加 「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可
そ の 他	給水方式、動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他
安 全 装 置	コンプレッサー 過負荷保護装置、サーモセンサー付 ヒーター 温度過昇防止器付(OFF 105°C 手動復帰) 断水水漏 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF 漏 水 漏 別売品「漏水センサー」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止 電 電 漏電遮断器付
給 水 口 口 径	G1/2A
附 属 品 本 体 置 台	鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、取扱説明書、粉碎茶用キャニスター[FCK-6L] 鍵、本体固定金具、排水容器キット[OKT-11L]、浄水器接続用フレキ管、エバー・ピュア製浄水器
別 売 品	ステンレススノコ[SNK-H13/SNK-H40] カップホルダー[MTC-101]、カップキャビネット[MTC-302] セーフティードア[SDM-1046L] ドレンパン[RKT-01P] 漏水センサー[RKT-02P/RKT-03P/RKT-04P] コインメック[CB-20]、耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 転倒防止板[TK-700N]、転倒防止装置[TOH-520] 転倒防止キット[SFT-01/SFT-02]
品 名	自動お茶いれ機
型 名	HTC-6121LFPB-E