



| | | |
|----------------------|---|--|
| HTC-854RLBD-O | <粉末RC飲料(1種類、HOT)・粉末飲料(2種類、HOT/COLD)・お湯・冷水>タイプ 水道直結式 | |
| 外形寸法 | 幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ880mm (本体部高さ 860mm、脚高さ 20mm) | |
| 製品質量 | 本体部 44kg | |
| ボタン | 「HOT」(粉末RC飲料1、粉末RC飲料2、粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」 | 赤色LEDランプ |
| | 「COLD」(粉末RC飲料1、粉末RC飲料2、粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」 | 青色LEDランプ |
| | 「濃いめ」、「量多め」、「沸上げ」 | 赤色LEDランプ |
| 表示灯 | 「省エネ」 | 緑色LEDバックライト表示 |
| | 「断水」、「排水」、「お湯(℃)」、「準備中」、「抽出中」 「冷水(℃)」 | 赤色LEDバックライト表示 青色LEDバックライト表示 |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 共用 | |
| 消費電力 | 給茶機部 1,030W | 冷水機部 175/190W |
| 給水方式 | 水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用は手動給水 | |
| 排水方式 | 直接排水 | |
| 湯タンク | YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L | |
| ヒーター | ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W | |
| 沸上温度 | 標準 約95℃(73~98℃可変) | |
| 冷却用タンク | PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L | |
| 冷水コイル | SUS304TP (Φ7、ステンレスパイプ) | |
| 冷凍サイクル | 完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品) | |
| 冷水温度 | 約4℃(給水水温、採水量により変動) | |
| 給湯給冷水装置 | 湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁4個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁3個) | |
| 原料送出装置 | キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出 | |
| 抽出装置 | 粉末RC飲料:負圧吸引方式、粉末飲料:ロート一体・独立電動ミキシング方式 | |
| 原料容器 | 粉末RC飲料:約1800ml 収容×1個、粉末原料:約800ml 収容×2個 | |
| 換気ファン | プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン) | |
| 制御装置 | 湯タンク給水制御 | 水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON |
| | 湯温制御 | 温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON |
| | 冷凍サイクル制御 | IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON |
| | 抽出制御 | 「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御 |
| | 適温制御 | 適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可) |
| | 学習省エネ運転制御 | 過去3週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え |
| | 週間予約制御 | 曜日に稼働時刻を設定可能(省エネ) |
| | 自動リンス制御 | 曜日に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可) |
| | ブルワーリンス制御 | 「リンス」キーを2秒以上押すことによりブルワーリンス、サニテーションを選択し自動洗浄 |
| | 濃さの追加量の追加 | 「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可 「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可 |
| その他 | 動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック、RC原料売り切れ、廃棄容器交換原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他 | |
| | 安全装置 | 過負荷保護装置、サーモセンサー付 ヒーター 温度過昇防止器付(OFF 105℃ 手動復帰) 断水 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF 漏水 別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止 漏電 漏電遮断器付 |
| 給水口口径 | G1/2A | |
| 付属品 | 鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書 浄水器接続用フレキ管、オルガノ社製浄水器 | |
| 別売品 | カップホルダー[MTC-101] セーフティドア[SDM-1046L]、コインメック[CB-20] Dタイプ専用置台[CAT-15W] Dタイプ専用アジャスター[AJT-D] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000] 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 排水ホース、排水ホースジョイント ステンレススノコ[SNK-H13/SNK-H40] | |
| 品名 | 自動お茶いれ機(ブラック仕様機) | |
| 型名 | HTC-854RLBD-O | |