



<b>HTC-854RLBPA-E</b>	<b>&lt;粉末RC飲料(1種類、HOT)・粉末飲料(2種類、HOT/COLD)・お湯・冷水&gt;タイプ 水道直結式</b>
<b>外形寸法</b>	幅450×奥行515(カップ置台取付時610)×高さ1530mm (本体部高さ 860mm、置台高さ 670mm)
<b>製品質量</b>	本体部 44kg 置台部 17kg
<b>ボタン</b>	「HOT」(粉末RC飲料1、粉末RC飲料2、粉末飲料1、粉末飲料2)、「お湯」 赤色LEDランプ 「ICE用」(粉末RC飲料1、粉末RC飲料2)、「COLD」(粉末飲料1、粉末飲料2)、「冷水」 青色LEDランプ 「濃いめ」、「量多め」、「沸上げ」 赤色LEDランプ
<b>表示灯</b>	「省エネ」 緑色LEDバックライト表示 「断水」、「排水」、「お湯(°C)」、「準備中」、「抽出中」 赤色LEDバックライト表示 「冷水(°C)」 青色LEDバックライト表示 英数字2桁(温度、抽出時間カウントダウン、エラーコード) 7セグメントLEDディスプレイ2個
<b>電源</b>	AC100V 50/60Hz 共用
<b>消費電力</b>	給茶機部 1,030W 冷水機部 175/190W
<b>給水方式</b>	水道直結(浄水器を通して給水) 冷却用は手動給水
<b>排水方式</b>	直接排水
<b>湯タンク</b>	YUS190(高耐蝕性ステンレス鋼板) タンク有効湯量 約5.6L
<b>ヒーター</b>	ステンレスシーズ線ヒーター 1,000W
<b>沸上温度</b>	標準 約95°C(73~98°C可変)
<b>冷却用タンク</b>	PP樹脂 タンク有効水量 約4.9L
<b>冷水コイル</b>	SUS304TP(φ7、ステンレスパイプ)
<b>冷凍サイクル</b>	完全密閉型 強制空冷式 フロンHFC-134a(特定フロン規制対応品)
<b>冷水温度</b>	約4°C(給水水温、採水量により変動)
<b>給湯給冷水装置</b>	湯:タンク上部採湯方式(給湯電磁弁4個) 冷水:冷却用タンク内パイプクール方式(給冷水電磁弁3個)
<b>原料送出装置</b>	キャニスターオーガー吐出方式 モーター駆動 定量送出
<b>抽出装置</b>	粉末RC飲料:負圧吸引方式、粉末飲料:ローター一体・独立電動ミキシング方式
<b>原料容器</b>	粉末RC飲料:約1800ml(収容×1個)、粉末原料:約800ml(収容×2個)
<b>換気ファン</b>	プロペラファン(排気ファン) シロッコファン(ダクトファン)
<b>湯タンク給水制御</b>	水位センサーにより、制御水位以下の時に給水電磁弁をON
<b>湯温制御</b>	温度センサーにより、設定湯温以下の時にヒーターをON
<b>冷凍サイクル制御</b>	IBC方式により、電極間に氷が無い時、コンプレッサーをON
<b>抽出制御</b>	「原料量」「飲料量」「温度」設定により、原料モーター・給湯電磁弁・給冷水電磁弁等を制御
<b>適温制御</b>	適温到達時に飲料ボタンランプを点灯し、抽出可能(適温以下でも、注出できるようにすることも可)
<b>学習省エネ運転制御</b>	過去3週間の使用状態を学習し、省エネ運転と余熱運転を自動切換え
<b>週間予約制御</b>	曜日別に稼働時刻を設定可能(省エネ)
<b>自動リンス制御</b>	曜日別に洗浄時刻を設定し自動洗浄(「リンス」キーでダイレクトリンスも可)
<b>ブルワーリンス制御</b>	「リンス」キーを2秒以上押すことによりブルワーリンス、サニテーションを選択し自動洗浄
<b>濃さの追加</b>	「濃いめ」ボタンを押すことにより、設定された濃さの追加が可
<b>量の追加</b>	「量多め」ボタンを押すことにより、設定された量の追加が可
<b>その他</b>	動作音、湯温、バージョンチェック、ハードチェック、RC原料売り切れ、廃棄容器交換 原料湯水基準値、抽出動作、ボタン登録、湯タンク自動排水、断水検知 湯水温検知、カウントダウン表示、データバックアップ、休日予約制御 沸騰制御、抽出時間帯制御、抽出杯数カウンター、休止・故障履歴 湯タンクヒーター・冷水機ON/OFF設定、浄水器交換時期 他
<b>安全装置</b>	コンプレッサー 過負荷保護装置、サーモセンサー付 ヒーター 温度過昇防止器付(OFF 105°C 手動復帰) 断水 水位センサーにより、断水水位以下の時にヒーターをOFF 漏水 別売品「漏水検知装置」の取り付けにより、漏水検知時に出力系動作を停止 漏電 漏電遮断器付
<b>給水口口径</b>	G1/2A
<b>付属品</b>	本体 鍵、排水皿エルボ、内部フィルター、カップ置台、商品ラベル、商品ラベルセット、取扱説明書 置台 鍵、本体固定金具、排水ホース、排水ホースジョイント 浄水器接続用フレキ管、エバーピュア社製浄水器
<b>別売品</b>	カップホルダー[MTC-101]、カップキャビネット[MTC-302] コンディメントキャビネット[IRC-485W] セーフティドア[SDM-1046L]、コインメック[CB-20] 自動水入替キット[JST-20](直接排水時のみ使用可) 漏水検知装置[RKT-25]、ドレンパン[RKT-01P] 耐熱耐圧給水ホース[KSH-2000]、転倒防止板[TK-700N] 転倒防止装置[TOH-520]、転倒防止キット[SFT-01/SFT-02] ステンレスノコ[SNK-H13/SNK-H40]
<b>品名</b>	<b>自動お茶いれ機(ブラック仕様機)</b>
<b>型名</b>	<b>HTC-854RLBPA-E</b>